

サーモライン ローケータープラス 製品仕様



仕様		Jrプラス	4プラス	6プラス	8プラス
高さ (cm)		73.3	100.3	100.3	100.3
外径 (cm)		55.8	55.8	66.0	55.8
口径 (cm)		21.5	21.5	21.5	15.2
液体窒素実容量 (L)		61.0	121.0	175.0	121.0
液体窒素消費量 (L/日)		0.85	0.99	0.99	0.60
保持日数 (日)		74	122	176	201
液体窒素満杯時重量 (kg)		75.3	141.0	190.0	141.0
空重量 (kg)		34.4	51.7	56.7	51.7
バイアル最大収納数 (ラック数 × ボックス収納数 × バイアル収納数)		2000	4000	6000	-
(1.0または1.5ml/バイアル)	ラック収納数	4	4	6	-
	1ラックあたりボックス収納数	5	10	10	-
	1ボックスあたりバイアル収納数	100	100	100	-
バイアル最大収納数 (ラック数 × ボックス収納数 × バイアル収納数)		1620	3240	4860	2000
(1.2または2.0ml/バイアル)	ラック収納数	4	4	6	8
	1ラックあたりボックス収納数	5	10	10	10
	1ボックスあたりバイアル収納数	81	81	81	25
バイアル最大収納数 (ラック数 × ボックス収納数 × バイアル収納数)		648	1620	2430	-
(5.0ml/バイアル)	ラック収納数	4	4	6	-
	1ラックあたりボックス収納数	2	5	5	-
	1ボックスあたりバイアル収納数	81	81	81	-
品番		Jrプラス	4プラス	6プラス	8プラス
標準蓋付きセットA (容器1、標準蓋1、ラック)		CS509X20S-70A	CS509X21S-70A	CS509X22S-70A	CS509X23S-70A
標準蓋付きセットB (容器1、標準蓋1、ラック)		CS509X20S-70B	CS509X21S-70B	CS509X22S-70B	-
レベルモニター蓋付きセットA (容器1、レベルモニター付蓋1、ラック)		CS509X20L-70A	CS509X21L-70A	CS509X22L-70A	CS509X23L-70A
レベルモニター蓋付きセットB (容器1、レベルモニター付蓋1、ラック)		CS509X20L-70B	CS509X21L-70B	CS509X22L-70B	-
専用台車		AY509X1	AY509X1	AY509X1-70	AY509X1

セットA = 1.0 - 2.0mlバイアル用ラック、セットB = 5.0mlバイアル用ラック

クワイオボックスおよびバイアルは別売り

仕様・デザイン等は予告なく変更される場合がございます。また、性能・仕様等の表記はメーカーの基準であり、使用条件下での性能ではございません。