



## EK Series

### 型式一覧表

プランジャー径		モータ	接液部 材質	減速比
<b>14</b>	<b>EK - A - S4 X</b>			
7: 7mm 14: 14mm	A: 单相100V 50/60Hz 40W 屋内 B: 三相200V 50/60Hz 40W 屋内 C: 单相200V 50/60Hz 40W 屋内 W: 特殊仕様 40W ・異電圧 ・安全防爆型(eG3) 屋内2種場所	S4: SUS304 (標準) S6: SUS316 Ti: チタン	W: 1/18 X: 1/30 Y: 1/60 Z: 1/120 A: 1/180	

### 仕様表 (SUS304の場合)

プランジャー径 (mm)	歯車 組合せ	最大吐出量(ml/min)		吐出圧力 (MPa)	ストローク数(spm)		減速比	出入口 接続
		50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		
7	W	36	43	3	83	100	1/18	R3/8
	X	21	26		50	60	1/30	
	Y	11	13		25	30	1/60	
	Z	5.0	6.5		12.5	15	1/120	
	A	3.5	4.3		8.3	10	1/180	
14	W	146	176	2	83	100	1/18	R3/8
	X	86	103	3	50	60	1/30	
	Y	43	51		25	30	1/60	
	Z	21	25		12.5	15	1/120	

- [概算重量] 8kg
- 14EK型、7EK型ポンプ共、外形は同じです。
- モータは自冷屋内仕様です。  
特殊仕様についてはお問合せください。
- 歯車組合せAはプランジャー径φ7の場合のみです。

### 寸法図

単位:mm

